

CUTTER 45 CT este un dispozitiv de tăiere cu plasmă de 45 A cu o capacitate de tăiere curată de 20 mm grosime pe o gamă largă de materiale datorită gamei de pistoleți MT/AT 40. Sistemul de arc fără HF păstrează și mărește durata de viață a consumabilelor. Conceput pentru a fi utilizat în medii dificile, are o mecanică foarte robustă și un panou de control ușor de utilizat. Este precablat pentru a fi utilizat pe mesele de tăiere automată.

PRODUCTIVITATE MAXIMĂ

- Viteză de tăiere mai mare decât utilizarea oxigenului
- **Taie toate tipurile de oțel** (moale, inoxidabil, calit, HLE), aluminiu, cupru etc.
- **Răcire optimizată folosind** coridorul de ventilație care ajută la izolarea componentelor electronice de praf.
- Configurarea consumabilelor este ușoară pentru o productivitate maximă.
- Ciclu de funcționare 41 A la 60 % (40°C).

FV **Furtun flexibil de tensiune (85 până la 265 V)**, acceptă conexiuni de rețea foarte lungi (100 m).

PFC **Tehnologia PFC**, rețeaua electrică este mai bine exploatată și permite o economie de energie de 30%.

GAMA PLANTERII MT 70 / AT 70 (6/12 m)

- **Lanternă deconectabilă** pentru depozitare și înlocuire ușoară.
- **Tăiere eficientă:** corp pistol răcit cu aer pentru o stabilitate ridicată a arcului la diferite ritmuri.
- **Mecanism de declanșare** ușor de utilizat **pentru mai multă siguranță.**
- Conceput pentru a fi **rezistent la șocuri și căldură.**
- Adâncime de tăiere **cu 5 mm mai mare** decât o lanternă standard.

EFICIENT ÎN FIECARE LOC DE MUNCĂ

- **Interfață prietenoasă cu utilizatorul:**
 - 3 moduri de lucru: tabla simplă / tabla deschisă / blocat
 - setarea manuală a presiunii aerului folosind diagrama ecranului frontal.
- **Aprindere fără HF** pentru a preveni perturbările care ar putea deteriora echipamente electronice din apropiere.
- **Compatibil cu kit CNC** pentru mesele de tăiere automată.
- **Cablul de împământare deconectabil** pentru depozitare ușoară și înlocuire simplă.

PROIECTAT PENTRU A DURA

- **Carcasa metalică ranforsată** și tampoane de cauciuc antiderapante.
- **Certificat IP 23** pentru uz extern.
- Compact și portabil.

ACCESORII ȘI CONSUMABILE (opțiuni)

Pentru utilizare pe masa de tăiere:



Kit CNC
039988



Lanternă AT-70 auto.
70 A (50%)
6 m - 037526
12 m - 037533



Cutie consumabile
Pentru manualul MT-70
20/50 A - 061613



Manual Torch MT-70
70 A (50%)
6 m - 037502
12 m - 037519



Kit de tăiere, țesire și ghidare
pentru torțe Plasma MT
038653



Cărucior
pentru lanternă MT-70
037977



Aprovizionat
cu :



2 m
10mm²



MT 70
6/12 m

ref. 014787

✓

opțional





PERFORMANȚE

Capacitate **MT 70 (opțional)**

Separare 30 mm

Tăiere curată 25 mm

Piercing 12 mm

50/60 Hz	A	I ₂ A	MT 70  mm (max)						AIR SYSTEM		EN 60974-1 (40°C)			IP	
			Piercing		Tăiere curată		Separare		Input Pressure (bar)	L/min					
			Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi							
110V 1~	32	15+30	5	3	10	8	15	10	5.5 → 7	115	21 A @ 60%	48 x 37 x 23	14	IP 23	10.5 kW
230V 1~	16	15+45	12	6	25	15	30	20		185	41 A @ 60%				