

Camionul mobil Startpack va oferi un impuls instantaneu tuturor vehiculelor echipate cu o baterie de 12 sau 24 V. Cu cele două roți și mânerul său retractabil, este conceput ca un instrument ideal pentru utilizarea pe șantier. Cele 2 baterii interne (22 Ah) pot fi utilizate și ca sursă de alimentare pentru aparatele de 12 V CC.

BOOSTER CU MOBILITATE SPORITĂ



✓ Mobilul STARTPACK TRUCK este echipat cu două roți și un mâner retractabil pentru o mobilitate sporită.

PACHET BOOSTER PACK



✓ STARTpack TRUCK mobile va oferi un impuls instantaneu la toate vehiculele echipate cu o baterie de 12V sau 24V: autoturisme, case mobile, furgonete și camioane mai mici (< 19t).

START			
BATERIE	1V/C	CC	VÂRF
12 V	750 A	1450 A	3200 A
24 V	650 A	1300 A	1600 A

VOLTMETRU INTEGRAT



✓ Mobilul Startpack Truck conține un tester de baterii încorporat pentru a afișa starea de încărcare a bateriilor interne.

ALIMENTAȚIE



✓ Proiectat pentru a fi utilizat atunci când nu există o rețea de alimentare, STARTpack TRUCK are 2 baterii interne de 22 Ah fiecare. Acesta poate fi utilizat și ca sursă de alimentare pentru a furniza 12 V la aparate electrice, cum ar fi un televizor, lumini, un laptop etc.

ECHIPAMENT PROFESIONAL

✓ **Încărcător automat 230V / 12 V flotant** : încărcare automată a bateriilor interne care pot fi utilizate în siguranță fără supraveghere.

- Conceput pentru a reîncărca bateriile până la 100% pentru un ciclu de viață și o performanță sporită.
- Sigur pentru a fi lăsat conectat la rețea în permanență (se recomandă încărcarea după fiecare utilizare).



- ✓ **Întreprupător de baterie ON/OFF** : protecție împotriva supratensiunii atunci când clemele sunt conectate pe baterie.
- ✓ **Alarmă sonoră** pentru a alerta utilizatorul în caz de inversare a polarității.
- ✓ **Memento vizual** pentru a reaminti utilizatorului de încărcarea bateriilor interne.
- ✓ **Cabluri din cupru 2 x 1,80 m, ø25 mm² cu cleme izolate 600 A.**
- ✓ **Echipat cu o siguranță frontală de 300 A** (furnizată cu o siguranță de înlocuire).



1.8 m - 25 mm² 600 A

Livrat împreună cu









Siguranțe
(nu sunt incluse)



Încărcător de 12 V
ref. 054684



300 A (x2)
ref. 054561

BATERIE	START 				TEST 	EXTERNA 	PROTECTION 		POWER SUPPLY 	CABLU 	DIMENSIUNI 	Pondere 
	INSIDE	I 1V/C	Crancking CC	Peak Battery			12V DC	300 A	cm			
2 x 22 Ah	12 V	750 A	1450 A	3200 A	-	EXTERNAL 12V DC / 2A DC	•	•	12V DC	300 A	38 x 23,5 x 58,5	21
	24 V	650 A	1300 A	1600 A								