

Mașină de smulgere a loviturilor din oțel de 400 V cu curent de ieșire de 3800 A, ideală pentru toate lucrările de îndreptare a oțelului și de smulgere a loviturilor.

Destul de eficientă datorită celor 2 pistoale, unul automat și unul cu declanșator, și a panoului de control ușor de utilizat.

SIMPLU DE UTILIZAT

Trebuie selectați doar 2 parametri:

- nivelul puterii de ieșire (din 11 niveluri)
- scula utilizată (din 7 scule)

=> **nu este necesară selectarea curentului și a timpului de sudare.**

Declanșare manuală

Sudarea are loc prin apăsarea declanșatorului atunci când scula este în contact cu piesa de îndreptat.

Declanșare automată

Sudarea este declanșată automat printr-un simplu contact între sculă și piesa de îndreptat.

Lungimea cablurilor

Alimentare: 8 m

Pământ: 2 m

Pistol: 2 m 3 m



SE LIVREAZĂ ÎN MOD STANDARD CU:

- Cablu de împământare 70 mm² (cablu lung de 2 m)
- 2 pistoale multifuncționale (conector) :
 - ciocan de inerție cu stea
 - sudare de știfturi, nituri și inele
 - contracție de contact, stilou de grafit.
- cablu de alimentare de 8 m lungime
- o cutie de accesorii cu consumabile.

OPȚIUNE:








Manuspot
Ref: 050679

Căruțor
Chariot Trolley
Spot 800
Ref: 051331

Bara de nivelare
Ref: 050693

Pistolul cu aer comprimat
Quick Spot V2
Ref: 057340

4 cârlige gheară
Ref: 049758

	I_2 max		U_2		I_{RMS}			SYNERGIC		
50/60 Hz	SV		v	A	A	OK	OK		cm	kg
400 V	3800	Manual Auto	7,4	16	2800	OK	OK	•	22,5x36x23,5	25,5