

**MONOGYS 200-4 CS este un generator MIG/MAG monofazat tradițional (200 A) cu setări sinergice. Acesta încorporează o baterie de condensatori dedicați netezirii curentului pentru a elimina proiecțiile de sudură. Echipat cu un sistem de distribuție precis în 4 role, o calitate ireproșabilă a sudurii chiar și pe piesele din aluminiu.**

## SUDURĂ MIG/MAG

- Sârmă din oțel și oțel inoxidabil: Ø 0,6 până la 1,0 mm
- Sârmă de aluminiu: Ø 0,8 și 1,0 mm
- Sârmă CuSi și CuAl: Ø 0,8 și 1,0 mm

## 2 MODURI DE SUDARE ÎN PUNCT

- Spot: reglarea diametrului punctului
- Delay (înlănțuire de puncte): setarea intervalului dintre două puncte

## INTELIGENT

- Placă frontală pentru setarea comutatorului cu 6 poziții.
- Modul sinergic : După introducerea celor 3 date : (diametrul sârmei, tipul de sârmă și puterea de sudare în funcție de grosimea materialului), produsul determină automat viteza optimă a sârmei, cu posibilitatea de a o regla.
- Stocarea ultimelor setări de fiecare dată când produsul este oprit.

## DISTRIBUITOR DE SÂRMĂ INTEGRAT

- Bobină de sârmă compatibilă: Ø 200 / 300 mm
- Bobină cu motor cu 4 role pentru o derulare eficientă.
- Cablu de alimentare european pentru pistol ce permite montarea/demontarea rapidă.

## ROBUST

- Design tradițional fără întreținere.
- Roți puternice ce oferă stabilitate și manevrabilitate.
- Suport pentru butelii de gaz de până la 4 m<sup>3</sup> (20 L).



Livrat împreună cu



Mod sinergic cu reglare directă a parametrilor de sudare

## ACCESORII (opționale)



Cutie pistol  
MB25 (250 A)  
041233



Rolă tip A

Oțet/Inox	Ø 0.6 / 0.8	x1	042339
	Ø 0.8 / 1.0		041189
Aluminiu	Ø 0.8 / 1.0		041196

50/60 Hz	A	A	A	GAZ	200	300	Electronic Control	m/min	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica	6	MIG-MAG EN 60974-1 (40°C)	U <sub>0</sub>	cm	kg	IP	2 m	Protected & Compatible Power Generator (+/-15%)
230 V - 1~	16	25	25 → 200	0.6 - 1.0	✓	✓	⊕⊖	1 → 15	0.8 1.0	6	110 A 90 A	33.5	74 x 63.5 x 33	70	IP 21	2 m	9 kVA