

Dedicat pentru diverse operațiuni de îndepărtare a loviturilor și de îndreptare a caroseriei, GYSPT EXPERT 230 este un utilaj cu specificații înalte, capabil să furnizeze o putere de până la 3800A. Curentul de sudare și durata de sudare sunt setate separat pentru un control mai precis al impactului la galvanizare și la tablă de oțel deosebit de subțire.

ECHIPAMENT CONCEPUT PENTRU PROFESIONIȘTII CARE AU NEVOIE DE UN CONTROL COMPLET AL PROCESULUI DE EXTRAȚIE A DANTURII.

Proiectat pentru o sursă de alimentare de 230 V (fișă de 16 A), GYSPT EXPERT oferă două moduri de utilizare:

- ✓ A **Modul MANUAL**, în care operatorul poate seta independent curentul și timpul de sudare pentru a se potrivi cerințelor unei anumite lucrări/stări a materialului.
- ✓ A **Modul SINERGETIC** :- Mașina va utiliza setările recomandate de inginerii GYS Expert Engineers. Este suficient să selectați scula care urmează să fie utilizată și puterea este setată automat. Pur și simplu selectați scula utilizată și puterea necesară pentru grosimea foii.

Pentru un control suplimentar, sunt disponibile două operații de sudare :

- ✓ **operație automată**: Arcul începe atunci când scula este în contact cu foaia metalică.
- ✓ **operație manuală**: Arcul începe atunci când scula este în contact cu foaia metalică și se apasă pe trăgaci.

O MAȘINĂ COMPLETĂ ȘI VERSATILĂ

EXPERT este conceput pentru a îndeplini mai multe sarcini de caroserie. Operatorul are posibilitatea de a alege între 7 programe dedicate :

- 1 • operațiuni de smulgere a loviturilor
- 2 • sudarea sârmei ondulate sau a inelelor de smulgere
- 3 • îndepărtarea loviturilor cu ajutorul stelelor de cupru
- 4 • electrozi de carbon pentru contracția foilor
- 5 • sudarea cheilor pentru tije laterale
- 6 • sudarea inelelor pentru fixarea pământului
- 7 • sudarea știfturilor pentru fixarea cablurilor de împământare și de conectare la vehicule



LIVRAT CU TOATE ACCESORIILE STANDARD NECESARE PENTRU A FUNCȚIONA



▶ 1 PISTOL CU TRĂGACI
ref. 057524 - 2 m - Ø 70 mm²



▶ 1 SPOTTER BOX PRO
ref. 050075



▶ 1 MÂNER AUTOMAT ÎN FORMĂ DE SABIE
ref. 059207 - 3 m - Ø 70 mm²

Lungime cablu :
pământ : 2 m
alimentare electrică : 8 m

OPȚIUNI



▶ Cărucior UNIVERSAL 800
ref. 051331



▶ Cărucior DENT 1600
ref. 072596

		ACTIVE POWER (kVA)	I RMS	I _{2max}	U ₂			AUTOMATIC DETECTION		
50/60hz	16 A (D)	17kVA	2800 A	3800 A	7,4 V	OK	OK	•	cm	kg
230 V ~1	16 A (D)	17kVA	2800 A	3800 A	7,4 V	OK	OK	•	22,5 x 36 x 23,5	20,5