

Aparatul de tăiat cu plasmă fără HF EASYCUT K25 taie cu ușurință toate tipurile de metal cu grosimea de până la 8 mm. Cu compresorul său încorporat, este ideal pentru toate lucrările în aer liber.

Compresor de aer integrat

Cu compresorul său încorporat, plasma este indispensabilă în absența aerului comprimat, făcând posibilă munca în aer liber. lucrul în aer liber.

Tăiere de calitate fără distorsiuni

Plasma asigură tăieri de înaltă calitate chiar și pe structuri vopsite:

- până la 8 mm pentru oțel, oțel inoxidabil și fontă.
- până la 6 mm pentru aluminiu și cupru.

No HF Start



Echiptat cu sistemul «Arc Pilote», arcul electric este aprins fără a fi nevoie să atingeți piesa care urmează să fie tăiată. Acest sistem de aprindere fără HF evită toate interferențele electromagnetice (radio, IT, telefonie, echipamente medicale etc.).



Rapid, ușor și sigur de utilizat

- Torță TPT25 (4 m) cu dispozitiv de siguranță la declanșare pentru a preveni declanșarea accidentală sau neintenționată.
- Torța și clema de masă pot fi deconectate pentru un transport ușor.
- Compresor integrat (nivel sonor 60/70 Db.).
- 25 A @ 35% ciclu de funcționare.

P400 Protecție consolidată pentru funcționarea pe generatoare și împotriva supratensiunilor permanente de până la 400V.

Livrat cu		
	2 m 10 mm ²	TPT 25 4 m
ref. 068063	✓	✓

PERFORMANȚĂ

Capacitate Grosime

Separare

Fe	8 mm
----	------

Tăietură curată





Fe	6 mm
----	------

ACCESORII ȘI CONSUMABILE

	x 4 040182
	x 10 040212
	x 2 040175
	x 10 040168



Cutie de consumabile TPT25
070721

	x 1
	x 3
	x 1
	x 3



Kit busolă
040205



Cărucior PLASMA 600
040298

50/60Hz	50/60Hz	A	I ₂ A	Max cut		Clean cut		EN 60974-1 (40 °C) X (40 °C)	↕ cm	⚖ kg	IP
				Acier Steel	Alu	Acier Steel	Alu				
230V 1~	16	10 → 25	8	6	6	4	15 A @ 60 % 25 A @ 35 %	41 x 36 x 20	15	IP21S	