

2 в 1 : бустер на 6 В / 12 В и источник питания 12 В.

GYSPACK HERITAGE может запустить как старинные автомобили, оснащенные аккумулятором на 6 В, так и современные автомобили, оборудованные аккумулятором на 12 В. Он также способен питать все типы устройства с напряжением в 12 В благодаря двум внутренним аккумуляторам по 20Ач.

ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ КОЛЛЕКЦИОННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Две аккумуляторные батареи на 6 В позволяют GYSPACK HERITAGE мгновенно запускать широкий спектр транспортных средств:

- **коллекционные автомобили (мотоциклы и автомобили)**, оснащенные аккумулятором на 6 В (пусковой ток: 400 А и 3200 А в пике). Параллельное использование двух батарей (20 Ач) дает GYSPACK запас энергии в 40 Ач.
- **современные автомобили**, оснащенные аккумулятором 12 В (пусковой ток: 450 А и 1600 А в пике).

6 V		12 V			

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 12 В DC

Две встроенные батареи по 20 Ач также представляют собой источник энергии 12 В для питания всех электроприборов, телевизоров, ламп, ноутбуков, электрических холодильников и т. д.

	4 W 40 h		15 W 13 h		
	9 W 22 h		24 W 8 h		80 W 2,5 h

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

GYSPACK HERITAGE оснащен лампой, состоящей из 7 светодиодов высокой яркости для работы в темное время суток.



1.8 m - 25 mm2 > 600 A

В наборе поставляются



Зарядное устройство 12 В
арт. 054684

Предохранитель
(не входят в комплект)



300 А (x2)
арт. 054561

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- ✓ **230 В / 12 В Плавающее автоматическое зарядное устройство:** для автоматической зарядки внутренней батареи.
 - Заряжает батареи до 100%, сохраняет их срок службы и производительность.
 - Может оставаться постоянно подключенным к сети питания (заряжать после каждого использования).
- ✓ **Встроенный тестер** для просмотра состояния заряда внутренних батарей.
- ✓ **Выключатель ON/OFF** защищает от перенапряжения при подключении.
- ✓ **Звуковой сигнал** предупреждает об инверсии полярности в случае ошибочного действия.
- ✓ **Медные кабели 2 x 1.80 м, Ø25 мм² с изолированными зажимами 600 А.**
- ✓ **Оборудован предохранителем на 300 А на задней панели** (запасной предохранитель в комплекте).

INSIDE	START				TEST		PROTECTION		POWER SUPPLY			
	Battery	I 1V/C	Cranking CC	Peak Battery			ON/OFF	SPARK				
2 x 20 Ah	6 V	400 A	800 A	3200 A	-	EXTERNAL 12V DC / 2 A DC	•	•	12 V DC	300 A	37 x 20 x 46	18
	12 V	450 A	850 A	1600 A								