

**400 V vyťahovač ocelových drážok s výstupným prúdom 3800 A, ideálny na všetky práce spojené s rovnaním ocele a vyťahovaním drážok.**

**Pomerne účinný vďaka 2 pištoľiam, jednej automatickej a jednej so spúšťou, a svojmu užívateľsky prívetivému ovládacímu panelu.**

## JEDNODUCHÉ POUŽÍVANIE

**Na výber sú len 2 parametre :**

- úroveň výstupného výkonu (spomedzi 11 úrovní)
  - nástroj, ktorý sa používa (spomedzi 7 nástrojov)
- => nie je potrebné vyberať zvärací prúd a čas zvárania.**

### Manuálne spúšťanie

K zvärianiu dochádza po stlačení spúšte, keď je nástroj v kontakte s dielom na rovanie.

### Automatické spúšťanie

Zváranie sa spúšťa automaticky jednoduchým kontaktom medzi nástrojom a dielom na rovanie.

### Dĺžka káblov

Napájanie: 8 m  
Uzemnenie: 2 m  
Pištoľ: 2 m 3 m










## DODÁVA SA ŠTANDARDNE S:

- Zemiaci kábel 70 mm<sup>2</sup> (2 m dlhý kábel)
- 2 multifunkčné pištole (konektor) :
  - zotrvačné kladivo s hviezdicou
  - zváranie svorníkov, nitov a krúžkov
  - zmršťovanie kontaktov, grafitové pero.
- 8 m dlhý sieťový kábel
- box s príslušenstvom a spotrebným materiálom.

## MOŽNOSŤ:



	$I_2$ max		$U_2$		$I_{RMS}$			SYNERGIC		
50/60 Hz	SV		v	A	A	OK	OK		cm	kg
400 V	3800	Manual Auto	7,4	16	2800	OK	OK	•	22,5x36x23,5	25,5