

MULTIWELD 220M-C je kompaktný jednofázový zvärací stroj, ktorý kombinuje procesy zvárania MIG/MAG, zvárania pod napätím a MMA. Pracuje s napájacím napätím od 85 do 265 V vďaka napájacímu zdroju FV (Flexible Voltage). Vybavený presným 4-vačovým systémom podávania drôtu a zosilnenou konštrukciou s 2 rukovätami na zdvíhanie a zavesenie je ideálny na zváranie v dielni a na rýchle odstraňovanie porúch na mieste.

MULTIPROCESS

Zváranie MIG/MAG :

- oceľový drôt: Ø 0,6 až 1,0 mm
- drôt z nehrdzavejúcej ocele: Ø 0,8 až 1,0 mm
- hliníkový drôt: Ø 0,8 a 1,0 mm
- jadrový drôt (opačná polarita):

MMA zváranie: základné a rutilové elektródy (do Ø 5 mm).

OPTIMALIZOVANÉ NASTAVENIA MIG/MAG

- **Možnosť voľby režimu spúšťania:** 2T alebo 4T.
- **Sprievodca zváraním:** tabuľky pomáhajú používateľovi nastaviť a doladiť napätie a priemer prídavného drôtu podľa hrúbky zváraného materiálu.

INTUITIVE

- **Displej čitateľný** aj pri jasnom svetle.
- **Jednoduché používateľské rozhranie** s ergonomickými ovládacími prvkami, ktoré umožňujú používanie v rukavičiach.

INTEGROVANÝ PODÁVAČ DRÔTU

- Kompatibilné s navijakmi : Ø 200 / 300 mm
- Podávač drôtu so 4 valcami pre efektívne podávanie drôtu.
- Konektor EURO horáka na rýchlu montáž/demontáž.

PREDHREV, ČISTÝ CO2

- Predinštalovaná zásuvka (36 V - 4,2 A) pre plynový ohrievač pri zváraní čistým CO2 (ohrievač nie je súčasťou dodávky).
- Kompatibilný s elektrickými zásuvkami USA (typ A) a EURO (typ C/E/F).

ROBUST

- Klasifikácia IP 23 pre vonkajšie použitie.
- Akceptuje veľmi dlhé predlžovacie káble (100 m).
- 2 oceľové rukoväte pre ľahkú manipuláciu.
- Chránené proti prepätiu do 400 V (PROTEC 400).

PRÍSLUŠENSTVO (možnosti)



Zváracia súprava pre jadrový drôt
Ø 0,9/1,0 a 1,2 mm
072336



042346 (x1)



Spotrebný box
MB25 (250 A)
041233



Pohonné valce typu A

Oceľ / nerezová oceľ	Ø 0,6 / 0,8	042339
	Ø 0,8 / 1,0	041189
Hliník	Ø 0,8 / 1,0	041196
Jadrový drôt	Ø 0,9 / 1,2	042346



Vozík
JOB SITE XL
039568



Dodávané s



Zväracie napätie

Dynamický oblúk

MIG/MAG: Rýchlosť posuvu drôtu
MMA: Intenzita zvárania

50/60 Hz	SV	I ₂ MMA	I ₂ MIG	Ø mm		200	300	Ø mm	Electronic Control	m/min	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabric	MIG-MAG		MMA		U ₀	cm	kg	IP	Protected & Compatible power generator (+/-15%)
				EN 60974-1 (40 °C)	IA (60%)							100%	EN 60974-1 (40 °C)	IA (60%)	100%					
230 V 1~	16	30 → 200	30 → 220	0,6	0,9	✓	✓	1.6 → 5	⊕	2 → 15	0,8	160 A	120 A	140 A	100 A	75	58 x 52 x 34	24	IP 23	9 kW
110 V 1~	32	30 → 120	30 → 140	-	-			1.6 → 3.2	⊕	2 → 11	1.0	110 A	90 A	100 A	80 A	67				