

MONOGYS 200-4 CS je tradičný jednofázový MIG/MAG generátor (200 A) so synergickým nastavením. Obsahuje banku kondenzátorov určených na vyhladzovanie prúdu s cieľom znížiť rozstreky pri zváraní. Jeho presný 4-valcový systém odvíjania zaručuje vynikajúcu kvalitu zvárania, a to aj pri zváraní hliníka.

ZVÁRANIE MIG/MAG

- Oceľový a nerezový drôt: Hliníkový drôt: Ø 0,6 až 1,0 mm
- Hliníkový drôt: Ø 0,8 a 1,0 mm
- CuSi a CuAl drôt: Ø 0,8 a 1,0 mm

2 REŽIMY BODOVÉHO ZVÁRANIA

- Bod: nastavenie priemeru bodu zvárania
- Oneskorenie (reťazový bod): nastavenie časového oneskorenia medzi bodmi

INTELEKTUÁLNE

- Na čelnej strane prístroja sa nachádza jednoduchá tabuľka pre navrhované nastavenia 6-polohového prepínača.
- **Synergický režim:** po zadaní 3 informácií; (priemer drôtu, typ drôtu a zvárací výkon v závislosti od hrúbky materiálu) výrobok automaticky určí optimálnu rýchlosť posuvu drôtu s možnosťou jej nastavenia.
- Prístroj si zapamätá posledné nastavenia pri každom vypnutí výrobu.

INTEGROVANÝ NAVIJAK

- Kompatibilný s drôtenými cievkami:
- 4-valcový motorový navijak pre efektívne podávanie drôtu.
- Európsky konektor horáka umožňujúci rýchle pripojenie horáka.

ROBUST

- Tradičná koncepcia pre nenáročnú údržbu.
- Zosilnené kolesá kombinujúce stabilitu a manérovateľnosť.
- Zadná polica na plynové fľaše do 4 m³ (20 l).

PRÍSLUŠENSTVO (voliteľné)



Skrinka na horák
MB25 (250 A)
041233



Valček typu A

Oceľ / nerezová oceľ	Ø 0,6 / 0,8	x1	042339
	Ø 0,8 / 1,0		041189
Hliník	Ø 0,8 / 1,0		041196



Dodávané s




MIG25 - 3 m



2 m - 25 mm²



Synergický režim s priamym nastavením parametrov zvárania

50/60 Hz	A	A	A	GAZ	200	300	Electronic Control	m/min	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica	6	MIG-MAG EN 60974-1 (40°C)	U ₀	cm	kg	IP	2 m	Protected & Compatible Power Generator (+/-15%)
230 V - 1~	16	25	25 → 200	0.6 - 1.0	✓	✓		1 → 15	0.8 1.0	6	110 A 90 A	33.5	74 x 63.5 x 33	70	IP 21	2 m	9 kVA