

Plazmová rezačka EASYCUT K25 bez vysokofrekvenčného (VF) zapalovania ľahko reže všetky typy kovov do hrúbky 8 mm. Vďaka zabudovanému kompresoru je ideálna na prácu vonku alebo na diaľku, kde je k dispozícii len elektrická sieť.

Vstavaný vzduchový kompresor

V situáciách, keď zväčša nemá prístup k stlačenému vzduchu, je EASYCUT K25 vďaka zabudovanému kompresoru dokonalým riešením, ktoré umožňuje prácu vonku.

Kvalitný rez bez skreslenia

Použitie plazmy zaručuje vysokokvalitné rezy aj na lakovaných konštrukciách:

- do 8 mm pre oceľ, nehrdzavejúcu oceľ a liatinu.
- do 6 mm pre hliník a meď.

Žiadny štart HF

Vďaka systému "Pilot Arc" sa oblúk iniciuje bez toho, aby ste sa museli dotknúť obrobku. Tento systém zapalovania bez vysokofrekvenčného žiarenia zabraňuje akémukoľvek elektromagnetickému rušeniu (od rádii, počítačov, telefónov alebo od zdravotníckych zariadení atď.).



Jednoduché, rýchle a bezpečné používanie

- Svetidlo TPT25 (4 m) je vybavené bezpečnostnou poistkou spúšte, ktorá zabraňuje náhodnému alebo neúmyselnému zapnutiu.
- Odnímateľný horák a zemniaca svorka umožňujú jednoduchú prepravu.
- Zabudovaný kompresor (hladina zvuku: 60/70 dB).
- Pracovný cyklus 25 A pri 35 %.

P400

Zvýšená ochrana pri práci s generátormi elektrickej energie a proti trvalému prepätiu do 400 V.

Dodáva sa s



ref. 068063

✓

✓

VÝKON

Kapacita

Hrúbka

Separácia

Fe	8 mm
----	------

Čistý rez

Fe	6 mm
----	------

PRÍSLUŠENSTVO A SPOTREBNÝ MATERIÁL



Súprava spotrebného materiálu TPT25
070721



Súprava kompasu
040205



Vozík PLASMA 600
040298

50/60Hz	50/60Hz	A	I ₂ A	Max cut		Clean cut		EN 60974-1 (40 °C) X (40 °C)	↕ cm	⚠ kg	IP
				Acier Steel	Alu	Acier Steel	Alu				
230V 1~	16	10 → 25	8	6	6	4	15 A @ 60 % 25 A @ 35 %	41 x 36 x 20	15	IP21S	