

GYSFLASH 51.12 CNT FV je 50 A nabíjačka s vysokým výkonom a invertorovou technológiou. Umožňuje udržiavať 12 V olovený alebo lítiový akumulátor na dokonale stabilizovanom napätí počas diagnostických fáz. Poskytne najlepší nabíjací cyklus odporúčaný na údržbu najmodernejších vozidiel na trhu. Vďaka možnosti pripojenia cez USB je 100 % prispôsobiteľný.

4 PREVÁDZKOVÉ REŽIMY

- **Nabíjanie** : pre 12 V olovené alebo lítiové (LFP) batérie s kapacitou od 5 do 600 Ah.
- **Diagnostika**: podporuje až 50 A pre 12 V batérie vo vozidlách v diagnostickej fáze, v údržbárskych dielňach.
- **Predvádzacie vozidlo** : poskytuje nepretržité napájanie pri používaní elektrického príslušenstva predvádzacieho vozidla. Zároveň riadi optimálne nabíjanie batérie.
- **Testeur** : Umožňuje skontrolovať napätie akumulátora, vyhodnotiť štartovací systém (štartovací akumulátor) a stav alternátora vozidla.

100% CONNECTED

- Pridávanie, odstraňovanie alebo úprava režimov a profilov nabíjania cez USB.
- Importovať preddefinované konfiguračné súbory prispôsobené obchodom s nákladom.
- Získať históriu nabíjania a údaje na USB kľúči a použiť ich v tabuľke.
- Pripojte ďalšie moduly (tlačiareň, čítačku čiarových kódov atď.) prostredníctvom svojej špeciálnej zásuvky pre moduly (SMC: Smart Module Connector).

AUTOMATICKÉ NABÍJANIE

- Predlžuje životnosť a výkonnosť olovených (gélových, AGM, tekutých, vápenatých atď.) a lítiových (LFP) akumulátorov.
- Špecifická nabíjacia krivka v **8 krokoch** (olovený akumulátor) alebo **9 krokoch** (lítiovo-železofosfátový akumulátor) bez dozoru.
- Obnovuje hlboko vybité batérie >2 V (*automatické obnovenie SOS*).

TECHNOLÓGIE A POKROČILÉ FUNKCIE

- **FV** Flexibilné Vnapätie, nabíjačka pracuje s napájacím napätím od 85 do 265 V.
- **Funkcia "Auto-Detect"** automaticky spustí nabíjanie po pripojení batérie k nabíjačke.
- **Funkcia "Auto-Restart"** v prípade výpadku prúdu s pamäťou nastavení.
- **Kontrola a kalibrácia káblov**.
- **Uzamykanie**, zabraňuje riziku nesprávnej manipulácie, ideálne do garáží a výstavných hál.
- K dispozícii je až **12 nabíjajúcich profilov** vrátane profilu Easy na zjednodušené nabíjanie vhodného pre všetky olovené akumulátory.

ULTRA-SECURE

- **Ochrana palubnej elektroniky vozidla**: ochrana proti skratu, prepólovaniu a prebitiu. Systém prevencie proti iskreniu.
- **Vymeniteľná poistka**, ktorá chráni pred nesprávnym použitím.
- **Snímač teploty** na zabránenie prehriatia vnútornej elektroniky.

ERGONOMIKA

- **Odolné puzdro** s podložkami absorbujúcimi nárazy a vibrácie.
- **Krytie IP41**, chránené proti vniknutiu predmetov väčších ako 1 mm.
- **Nízka výška** (10,5 cm) umožňuje, aby bola nabíjačka skrytá pod vozidlom.



SMC USB

Dodáva sa s káblami
(2,5 m - 10 mm²)



Intuitívne rozhranie
k dispozícii v 22 jazykoch



CNT MODULY



PRÍSTUPY (voliteľné)



Nástenná polica
055513



Prenosný kufrík
060432

kompatibilné káble



Anderson Cable
> Kliešte

056503 - 2,5 m - 16 mm²
054615 - 5 m - 16 mm²
056572 - 8 m - 16 mm²



Anderson Cable >
NATO

026810 - 5 m - 16 mm²




















Anderson Cable >
Texas

055902 - 0,2 m - 16 mm²
028791 - 1 m - 16 mm²



konektor NATO

026780

																
50/60 Hz	850 W	Icharge	12 V	Charge	Zz	Ondulation/ Ripple	Charging curve	8 step (Pb) 9 step (LiFePO4)	40°C @100%	25°C @100%	kg	mm	SOS recovery	IP	80 A	2,5 m
100-240 V AC	850 W	50 A	12 V	5 < 600 Ah	<0.2 Ah/ month	<150 mV Rms	IU ₀ I ₀ U		40 A	50 A	6,6	300 x 105 x 300	Automatic >2V	IP 41	80 A	2,5 m