

CUTTER 70 CT je 70 A plazemski rezalnik z zmogljivostjo rezanja 35 mm debeline na različnih materialih. Obločni sistem brez HF ohranja in podaljšuje življenjsko dobo potrošnega materiala. Zasnovan je za uporabo v zahtevnih okoljih, ima zelo robustno mehaniko in uporabniku prijazno nadzorno ploščo. Predhodno je priključen za uporabo na avtomatskih rezalnih mizah.

NAJVEČJA PRODUKTIVNOST

- Hitrejše rezanje z uporabo kisikovega plina.
- Reže vse vrste jekla (blago, nerjavno, kaljeno, HLE), aluminij, baker itd.
- Optimalno hlajenje z uporabo prezračevalnega hodnika, ki pomaga izolirati elektronske komponente od prahu.
- Zamenjava potrošnega materiala je hitra in enostavna za največjo produktivnost.
- Delovni cikel 70 A pri 60 % (40 °C).

VISOKO ZMOGLJIV GORILNIK

- Premium gorilnik TECMO® (vodilni dobavitelj v Evropi).
- Premium kakovost rezanja: gorilnik je hlajen z zrakom, kar zagotavlja veliko stabilnost obloka pri vseh vrstah dela.
- Potrošni material, združljiv s Hypertherm®.
- Zasnovan tako, da je odporen na udarce in vročino.
- Hitra priključitev/odključitev gorilnika, za prevoz ali vzdrževanje ni potrebno orodje.
- Enostaven sprožilni mehanizem za dodatno udobje pri uporabi.

UČINKOVITO NA VSAKEM DELOVNEM MESTU

- **Uporabniku prijazen vmesnik:**
 - 3 načini delovanja: Rezanje / mreža / zaklenjeno
 - ročna nastavitve zračnega tlaka (4,1 < 6,5 bara) s pomočjo sprednjega LED indikatorja.
- **Vžig brez HF** za preprečevanje motenj, ki bi lahko motile elektronsko opremo v bližini.
- **Združljiv s kompletom CNC** za avtomatske rezalne mize.

ZASNOVAN ZA DOLGO ŽIVLJENJSKO DOBO

- Ojačano kovinsko ohišje in nedrseče gumijaste blazinice.
- Zaščitna stopnja IP 23.
- Kompakten in prenosen.

DODATKI IN POTROŠNI MATERIAL (MOŽNOSTI)

Za uporabo na mizi za rezanje:



Komplet CNC
039988

Svetilka AT-70 auto.
70 A (50%)
6 m - 037526
12 m - 037533



Škatla za potrošni material
Za ročni računalnik MT-70
20/70 A - 037540



Ročni gorilnik MT-70
70 A (50 %)
6 m - 037502
12 m - 037519



Ročni voziček
039568



Komplet filtrov
046580



Priloženo:	4 m 10 mm ²	MT 70 6 m
ref. 013636	✓	-
ref. 013841	✓	✓

IZDELEK

Zmogljivost	Debelina
Ločevanje	35 mm
Čisti rez	25 mm
Prebijanje	15 mm

Zmogljivost	Stopnja odstranjevanja
Odstranjevanje	4,8 kg/h

50/60 Hz	A	I ₂	Piercing		Čisti rez		Zmanjšanje odpravnine		AD	INTEGRATED TECHNOLOGY		AIR SYSTEM		EN 60974-1 (40°C)	↕	kg	IP	Protected & compatible power generator (+/-15%)
			Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi		KOMPRESSOR INSIDE	Pressure (bar)	L/min	X (40°C)					
400V 3~	16	20 → 70	15	12	25	18	35	25	.	—	5 → 9	185	70 A @ 60%	52 x 40 x 26	22	IP 23	15 kW	