

2 v 1: Pospeševalnik in napajalnik 12 V.

GYSPACK HERITAGE v enem samem ojačevalniku združuje, zagon klasičnih vozil, opremljenih s 6 V akumulatorjem, in sodobnih vozil, opremljenih z 12 V akumulatorjem. Poleg tega zaradi dveh notranjih baterij s kapaciteto 20 Ah napaja vse vrste vozil z 12 V enosmernim tokom.

IDEALNO ZA KLASIČNA VOZILA

Dve 6V bateriji naprave GYSPACK HERITAGE omogočata takojšen zagon širokega spektra vozil:

- **klasična vozila (motorna kolesa in avtomobili)**, opremljena s 6V baterijami (zagonski tok: 400 A in 3200 A maksimalno). Z vzporedno uporabo dveh akumulatorjev (20 Ah) ima GYSPACK zalogo energije 40 Ah.
- **sodobna vozila** opremljena z 12 V akumulatorjem (zagonski tok: 450 A in 1600 A v konici).

6 V		12 V				

ELEKTRIČNO NAPAJSANJE 12 V DC

Dve vgrajeni bateriji s kapaciteto 20 Ah sta tudi vir 12 V energije za napajanje vseh električnih naprav, televizije, svetilke, prenosnega računalnika, električnega hladilnika ...

	4 W 40 h		15 W 13 h		
	9 W 22 h		24 W 8 h	80 W 2,5 h	

SERVISNA RAZSVETLJAVA

Naprava GYSPACK HERITAGE je opremljena s svetilko, ki jo sestavlja 7 visoko svetlih LED diod za delo v temi in na nevarnih območjih.



1.8 m - 25 mm2 > 600 A

Priloženo



12V polnilec
ref. 054684

Varovalke (niso vključene)



300 A (x2)
ref. 054561

PROFESIONALNA OPREMA

- ✓ **Samodejni polnilnik 230 V / 12 V Floating:** samodejno polnjenje notranjih baterij brez nadzora.
 - Zasnovan za polnjenje baterij do 100 % za daljšo življenjsko dobo in večjo zmogljivost.
 - Varno ga lahko pustite trajno priključenega na električno omrežje (polnjenje je priporočljivo po vsaki uporabi).
- ✓ **Vgrajen tester** za prikaz stanja napoljenosti notranjih baterij.
- ✓ **Odklopnik baterije ON/OFF** zaščita pred prenapetostjo, ko je polnilec priključen na električno omrežje.
- ✓ **Zvočni alarm** za opozarjanje uporabnika v primeru **obrnjene polaritete**.
- ✓ **Bakreni kabli 2 x 1,80 m, ø25 mm² z izoliranimi sponkami 600 A.**
- ✓ **Opremljen s sprednjo varovalko 300 A** (priložena je nadomestna varovalka).

INSIDE	START				TEST		PROTECTION		POWER SUPPLY			
	Battery	I 1V/C	Cranking CC	Peak Battery								
2 x 20 Ah	6 V	400 A	800 A	3200 A	-	EXTERNAL 12V DC / 2 A DC	•	•	12 V DC	300 A	37 x 20 x 46	18
	12 V	450 A	850 A	1600 A								