

400-voltni izvlečni stroj za odstranjevanje jeklenih vdolbin z izhodnim tokom 3800 A, idealen za vsa dela, povezana z ravnanjem jekla in odstranjevanjem vdolbin.

Dokaj učinkovit zaradi dveh pištol, ene samodejne in ene s sprožilcem, ter uporabniku prijazne nadzorne plošče.

ENOSTAVNA UPORABA

Izbrati je treba le 2 parametra :

- raven izhodne moči (med 11 ravnmi)
 - orodje, ki se uporablja (med 7 orodji)
- => **ni treba izbrati varilnega toka in časa varjenja.**

Ročno sprožanje

Varjenje se izvede s pritiskom na sprožilec, ko je orodje v stiku z delom za ravnanje.

Samodejno sprožanje

Varjenje se sproži samodejno z enostavnim stikom med orodjem in delom za ravnanje.

Dolžina kablov

Napajanje: 8 m

Zemljišče: 2 m

Pištola: 2 m 3 m



DOBAVLJENO STANDARDNO Z:

- Zemeljski kabel 70 mm² (2 m dolg kabel)
- 2 večnamenski pištoli (priključek) :
 - inercijsko kladivo z zvezdo
 - varjenje čepov, zakovic in obročev
 - krčenje kontaktov, grafitno pero.
- 8 m dolg omrežni napajalni kabel
- škatla z dodatno opremo in potrošnim materialom

MOŽNOST:








Manuspot
Ref: 050679

Voziček Chariot
Spot 800
Ref: 051331

Izravnalna palica
Številka: 050693

Hitra pištola V2
Ref: 057340

4 kavljji s kremplji
Ref: 049758

	I_2 max		U_2		I_{RMS}			SYNERGIC		
50/60 Hz	SV		v	A	A	OK	OK		cm	kg
400 V	3800	Manual Auto	7,4	16	2800	OK	OK	•	22,5x36x23,5	25,5