

**NEOCUT 125 är en plasmaskärare med en arbetscykel på 100 % vid 125 A för skärbeten upp till 57 mm tjocka i industriell miljö. Den är utrustad med en automatisk lufttrycksstyrning, i alla lägen, vilket ger en optimal skärkvalitet under hela förbrukningsvarornas livslängd. Kan även anslutas till ett skärbord, dess «Markering»-läge är perfekt för att spåra och identifiera delar**

## SYNERGISKT LUFTRYCK

- Automatisk styrning av tryck och luftflöde oberoende av brännarens längd och driftläge (skärning, mejsling och markering)
- Optimerad livslängd för förbrukningsmaterial



## MAXIMAL PRODUKTIVITET

- Driftcykel 100 % vid 125 A (40°C).
- Markeringsläge, idealiskt för att spåra och identifiera delar.
- Skär de flesta material (mild, rostfri, härdad, HLE), aluminium, koppar, etc.
- Optimerad kylsdesign för att fungera i en industriell miljö.
- Anslutbar via en av de 3 valfria CNC-satserna för användning på automatiserat skärbord.
- Förstärkt hölje IP 23.

## ENKEL ATT ANVÄNDA


- Ergonomiskt gränssnitt med OLED-skärm (7 språk).
- 6 arbetslägen: Skärning, Skärning med låst avtryckare, Mejsning, Mejsning med låst avtryckare, Skärning av perforerade plåtar, Markering.
- Räkare för att följa slitaget på förbrukningsvarorna (munstycke och elektrod).
- Pneumatisk diagnos (fuktnärvarotest och lufttrycks kontroll).
- HF-fri ljusbågtdändning för att förhindra störningar som kan skada elektronisk utrustning i närheten.
- Förenklad mjukvaruuppdatering via USB-kabel utan några verktyg eller demontering.



Försedd med :	 4 m 25mm <sup>2</sup>	 MT 125 6 m
ref. 067431	✓	-
ref. 067448	✓	✓

## HÖGPRESTANDA FACKLA

- Premiumbrännare finns i 2 längder (6 m / 12 m), 2 typer (manuella / automatiska) och 2 krafter för automatisk skärning (125 A / 160 A).
- Stort utbud av förbrukningsvaror anpassade till alla metalltjocklekar.
- Designad för att vara stöt- och värmebeständig.
- Snabb anslutning/bortkoppling av brännaren, utan verktyg som krävs för transport eller underhåll.
- Lätt att använda avtryckarmekanism för mer komfort.



Intuitivt flerspråkigt gränssnitt



## TILLBEHÖR & FÖRBRUKNINGSVAROR (alternativ)

CNC kit			Automatisk ficklampa				MT-125 förbrukningsmateriallåda			MT-125 - 12 m ficklampa		Vagn arbetsplats xl		Skridsko					
Analog	Digital	Digital eftermontering	AT-125 105 A (100 %)		AT-160 125 A (100 %)		45 - 65 - 85 A	85 - 105 A	105 - 125 A	039537		039554		039513		039568		037717	
039988	064737	068957	6 m 038479	12 m 039520	6 m 067479	12 m 067486													

50/60 Hz	A	I <sub>2</sub>	mm (max)				Mejsande	LUFTSYSTEM			SV 60974-1 (40°C)	centimeter	kg	IP	Protected & compatible power generator (+/-15%)		
			Genomträngande		Rent snitt			Separation		Uttag Betygsätta						Tryck (bar)	MT/AT 125 L/min
400 V 3~	63	20 → 125	Fe 25	Al/CrNi 25	Fe 40	Al/CrNi 40	Fe 57	Al/CrNi 57	12 kg/h	5 → 9	305	420	125 A @ 100 %	69 x 40 x 61	36	IP 23	30 kW