






-  Mikroişlemci uyarılı enversör teknolojili kaynak makinesi.
-  Ürünün ark dinamiği piyasada eşsiz ve devrim niteliğindedir.
-  Her tip elektrotla kullanılabilir: Rutil, bazik, paslanmaz çelik, doğru akımda dökme demir.
-  Düşük ağırlığı (4,2 kg), oldukça azaltılmış hacmi ve çok düşük sarfiyatı (AM sigortalı 16A fiş) sayesinde çok kullanışlıdır.

MMA

- ✓ Çok yüksek yüksüz-çalışma gerilimi sayesinde **hızlı başlama**.
- ✓ **Sabit kaynak gücü**.
- ✓ Doğru akım sayesinde **çok düzgün eritme**.
- ✓ **Besleme akımı dalgalanmalarından** veya ark boyundan etkilenmez.
- ✓ **Çok iyi penetrasyon** ve mükemmel ark stabilitesi.



- Kutuda teslimat (ref. 030435) :
- Toprak kablosu (1.6m / \varnothing 16mm²)
 - Elektrot taşıyıcı (2m / \varnothing 16mm²)
 - Techno 11 baret



- Çantada teslimat (ref. 030077) :
- oprak kablosu (1.6m / \varnothing 16mm²)
 - Elektrot taşıyıcı (2m / \varnothing 16mm²)

ÖNEMLİ

SICAK BAŞLATMA : Başlatmada daha fazla güç.

YAPIŞMAYI ENGELLEME : Elektrot yapışmasını engeller.

ARK GÜCÜ : Zor kaynaklama durumunda anlık akım artışı.



JENERATÖR GRUPLARI ÜZERİNDE VE BESLEME GERİLİMİ DEĞİŞMELERİNE (+/-%15) KARŞI ÇALIŞIRKEN KORUMALI

50/60hz	AM	I ₂ MMA	1h					EN60974-1 (40°C)		U ₀	mm ²	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/-15%)
			ø1,6	ø2,0	ø2,5	ø3,2	ø4,0	I _A (60%)	X% (I ₂ max)				
230V	16A	10 - 160A	62	50	47	45	22	85A	160A 14%	72V	10/25	11x17x27 / 4.2	6 kW 7.5 kVA