MIG/MAG
ІНВЕРТОР
ПОДВІЙНИЙ
ІМПУЛЬС

15 → 320 A

AUTOPULSE 320-T3

Арт. 067615

GYS
INVEST IN THE FUTURE

AUTOPULSE 320-T3 - цифровий генератор подвійних імпульсів для MIG/MAG з 3 вбудованими механізмами подачі дроту. Це надзвичайно вдосконалений апарат з 68 синергетичними кривими, що забезпечують виняткову якість дуги. Універсальний, він вміщує 3 різні пальники для зварювання сталі, алюмінію та пайки (CuSi3/CuAl8). Зручний інтерфейс і дуже точна подача дроту забезпечують відмінну якість зварного шва на дуже тонких листах.

ОПТИМІЗОВАНІ НАЛАШТУВАННЯ MIG/MAG

- **Зварювальні процеси:** Стандартний, Імпульсний, Імпульс в імпульсі та Ручний.
- **Режими активації тригера:** 2T, 4T, функція SPOT, DELAY та TACK.
- **Точний контроль зварювального циклу:** CreepSpeed, Softstart, Hotstart, Upslope, Downslope, Crater Filler, Postgaz тощо.

- **Зварювання MIG/MAG:**
  - сталевий дріт Ø 0,6 / 1,0 мм
  - дріт з нержавіючої сталі Ø 0,8 / 1,0 мм
  - алюмінієвий дріт Ø 0,8 / 1,0 / 1,2 мм
- **Режим пайки:**
  - дріт CuSi та CuAl Ø 0,8 / 1,0 мм

СПРОЩЕНЕ ЗВАРЮВАННЯ

- 68 синергетичних кривих гарантують відмінне зварювання з використанням широкого спектру матеріалів, розмірів дроту та газів.
- Інтегрований синергетичний режим автоматично визначає найкращі параметри зварювання, але також дозволяє користувачеві регулювати їх (швидкість подачі дроту, напруга, струм, саморегулювання).

МАКСИМАЛЬНА ПРОДУКТИВНІСТЬ

- **4 мікропроцесори** підвищують швидкість розрахунку та загальну ефективність машини.
- **Дуже висока напруга дуги** гарантує легке підпалювання та виняткову продуктивність дуги на всіх типах металів.
- **3 механізми подачі дроту з електронним** регулюванням, оснащені 4 приводними валиками кожен.
- Вміщують до 3 котушок дроту діаметром 200 мм.
- **Автоматичне розпізнавання пальників** при натисканні на курок.
- Підвісна опора для пальника (x3) і зварювального шолома.
- Сумісність з пальниками типу Push Pull (24 В).
- Сумісний з котушковими пістолетами та ідеально підходить для м'якого алюмінієвого дроту *(AlSi5 / AlSi12)*.

Поставляється з 3 пальниками *(250 A - 3 м):*
- MIG/MAG пальник *(Ø 1,0)*
- MIG/MAG пальник *(Ø 0,8)*
- ALU пальник *(Ø 1,2)*

+ опора для підвісного пальника в комплекті

ЗРУЧНИЙ ІНТЕРФЕЙС

- **Новий спрощений інтерфейс** розроблений спеціально для використання персоналом кузовного цеху.
- **Кольоровий екран XL** для дуже точного налаштування та контролю зварювального циклу.
- 2 колеса прокрутки і 4 кнопки для легкої навігації по різних меню.
- **Повне оновлення** апарату та його програм за допомогою простого USB-накопичувача.
- Зберігання до **500 зварювальних програм** для повторюваних робіт.

3 рівні клієнтського інтерфейсу:
- **EASY** *(спрощений модуль)*
- **EXPERT** *(повний модуль)*
- **AVANCÉ** *(спеціальні додатки)*

НАДІЙНИЙ І МОБІЛЬНИЙ

- Посилений корпус.
- Ступінь захисту IP23.
- Низька основа підходить для 2 газових балонів (2x4м3).

ДОДАТКИ (ОПЦІЇ)

Torch Push Pull

046283	4 м	3 кг	220 A (20%)	0,8 → 1,2

Котушка для різака

041486	4 м	3 кг	150 A (60%)	0,6 → 1,0

Коробка контактних наконечників
MB15 / MB25 - 250 A
037458

50/60 Hz	A	min → max	ø mm	ø mm	Electronic Control	m/min	équipé d'origine / original equipement / originalausstatung / equipamiento de fabrica	EN 60974-1 (40°C) X (40°C)	U_0 V	cm	kg	IP	Protected & compatible power generator (+/-15%)
400 V 3~	16	15 → 320	0.6 → 1.2	200	50 W	0.5 → 20	1.0 1.2	260 A @ 60% 240 A @ 100%	82.4	88 x 63 x 93	64	IP 23	24 kVA

CE - EN 60974-1

MADE in FRANCE

www.gys.fr